

LG-2202A

不燙手烘線機

SAFETY FINISHING BLOWER

特點 FEATURES

專利型的出風管設計,出風管保持常溫,避免工作人員造成燙傷,改良式電熱圈,快速發熱且耐用。

The improved heater can generate heat very fast. The durability of Heat is five times longer compared to traditional finishing blower. Hence, the user can reduce the consumption of the heaters.



電壓 VOLTAGE	110V/220V 50HZ
馬力 HORSEPOWER	1/8HP
包裝尺寸 PACKING DIM.	560x300x200 mm
淨重 / 毛重 N.W. / G.W.	7 / 7.5 KGS

LG-2202V

調溫式烘線機

SAFETY FINISHING BLOWER

特點 FEATURES

此機可因應不同材質進行調溫測試，調整所需的溫度。

專利型的出風管設計,出風管保持常溫,避免工作人員造成燙傷,改良式電熱圈,快速發熱且耐用。

This machine can be adjusted the thermostat for different materials.

The improved heater can generate heat very fast.The durability of Heat is five times longer compared to traditional finishing blower.

Hence,the user can reduce the consumption of the heaters.



電壓 VOLTAGE	110V/220V 50HZ
馬力 HORSEPOWER	1/8HP
包裝尺寸 PACKING DIM.	560x300x200 mm
淨重 / 毛重 N.W. / G.W.	7 / 7.5 KGS

LG-2202E 節能烘線機

Safety Finishing Blower

特點:

縮小出風口口徑以集中熱能，提昇機台發熱溫度。並藉此原理來適當降低發熱絲功率，即可簡便有效節約 45% 能耗。

有效節約能耗，未使用機電手法控制，不產生額外維護成本及維修問題。

不僅能為工廠帶來效能，實質上亦能節約成本減少電耗，實為新一世代 CP 值高的產品



包裝尺寸	淨/毛重	電壓	馬力
56*30*20CM	7/7.5KGS	110/220V	1/8HP